UNGARO
caldoungaro.it



BiFuel Style

UNGARO
caldoungaro.it

SCHEDA TECNICA
DATA SHEET / FICHA TÉCNICA /FICHE TECHNIQUE / DATENBLATT

BiFuel Style

CE EN 14785

ENERGY EFFICIENCY



Dati tecnici /*Technical Characteristics /Datos técnicos / Caractéristiques techniques / Technische Merkmale*


		pellet *granulé*	legna / *logs / madera/ bois*
Superficie riscaldabile max *(35 W/m3) / Max. heating square / Superficie de calefacción máx. / Surface de chauffe max. / Heizbare Oberfläche*	m^3	120	
Peso netto */ Net weight / peso neto / Poids net / Nettogewicht*	kg	430	
Contenuto fluido scambiatore */Volume of fluid in the exchanger /Contenido fluido intercambiador /Liquide contenu dans l'échangeur /Gehalt Fluessingkeit im Ausstauscher*	l	24	
Prevalenza pompa */Pump head /Altura total de elevaciòn de la bomba /Hauteur manométrique totale du circulateur / Förd-erhöhe Pumpe*	m	6	
2 vasi di espansione */2 expansion vessel/ 2 vasos de expansión/ 2 vases d'expansion/ Ausdehnungsgefäß - 2*	l	6	
Massima pressione di esercizio */Maximun working pressure /Máxima presión de trabajo /Puissance d'exercise max /Max Betriebsdruck*	Bar	2.5	
Capacità serbatoio */ Feed box total capacity / Capacidad total depósito / Capacité totale réservoir /Tank-Gesamtkapazität*	kg	30	-
Tensione nominale */ Rated voltage / Tensión nominal / Tension nominale / Nennspannung*	V	230	
Frequenza nominale */ Rated input power / Frecuencia nominal / Fréquence nominale / Nennfrequenz*	Hz	50	
Potenza elettrica nominale */ Rated input power / Potencia elétrica nominal / Puissance électrique nominale / Elektrische*	W	360	100

Dati di omologazione /*Certified Data /Datos de homologación / Données de certification / Datum der Zulassung*


		pellet / *granulé*		legna / *wood/made-ra/ bois*
		Max/Min		Max
Potenza termica globale (introdotta) */ Global thermal power (Heat input) / Potencia térmica total / Puissance thermique globale / Wärmekraft*	kW	19,9	8,1	16,9
Potenza nominale (utile) */ Nominal thermal power / Potencia térmica nominal / Puissance thermique nominale / Nennleistung Heizwertbetrieb*	kW	17,6	7,6	13
Potenza resa all'acqua*/ Power to water/ Potencia suministrada al agua / Puissance rendue à l'eau / Wasserleistung*	kW	12,7	6	9,6
Potenza resa all'aria */ Power to air / Potencia suministrada al aire / Puissance rendue à l'air / Raumwärmeleistung*	kW	5	1,5	3,5
Consumo orario */ Hourly consumption / Consumo horario / Consommation Horaire / Stundenverbrauch*	kg/h	1,6	0,7	1,3
Rendimento */Efficiency / Rendimiento / Rendement / Wirkungsgrad*	%	88,1	93,7	78,3
Tiraggio del camino consigliato */ Recommended flue pipe draft / Tiro de la chimenea recomendado /Tirage de la cheminée conseillé / Empfohlener zug des Kamins*	Pa	12		


Tutti i dati sono stati rilevati usando il pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2./ *All the data are obtained using certified pellets in compliance with EN ISO 17225-2./ Todos los datos han sido relevados utilizando pellet certificado ségun la normativa EN ISO 17225-2./ Toutes les données ont été relevées en utilisant des granulés homologués conformément à la norme EN ISO 17225-2./ Alle Angaben sind unter Einsatz laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.*

Vista frontale */ Front view / Vista frontal / Vue frontale Vorderansicht*




Vista dietro */ Back view / Vista posterior /Vue arrière / Rückansicht*





Vista dall'alto */Top view / Vista superior / Draufsicht*



Entrata aria comburente legna */ Wood Air Intake / Entrada de aire comburente leña / Entrée d'air pour bois / Primärlufteinlass*	**A**	Ø 100 mm
Entrata aria comburente pellet */ Pellet Air Intake / Entrada de aire de pellet / Entrée d'air de pellet/ Primärl uftein-lass*	**B**	Ø 60 mm
Uscita scarico fumi legna*/ Wood smoke pipe/ Salida de humos leña/ Sortie de fumées de bois/ Rauchabzug*	**C**	Ø 180 mm
Uscita scarico fumi pelelt*/ Pellet smoke pipe/ Salida de humos pellet/ Sortie de fumées de pellets/ Rauchabzug*	**D**	Ø 80 mm
Mandata impianto */Heating Flow / Envío calefacción / Départ chauffage*	**E**	3/4"
Ritorno impianto */ Heating Return / Retorno calefacción / Retour chauffage*	**F**	3/4"

+39 0968 926838
+39 0968 926857
+39 0444 440963
FAX +39 0968 926861
+39 0444 440963

ASSISTENZA TECNICA CLIENTI
TECHNICAL SUPPORT / ASISTENCIA TÉCNICA CLIENTES ASSITANCE TECHNIQUE/ TECHNISCHER SERVICE
+39 0968 96484

UNGARO Srl
Via del Progresso, 51
36054 MONTEBELLO VICENTINO (VI)
ITALY

info@ungarosrl.com
www.caldoungaro.it

Ungaro Srl non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo documento e si riserva di apportare modiche ai prodotti senza preavviso alcuno.
Copyright © 2018 Ungaro S.r.l. All Rights Reserved. - Vietata la riproduzione.